



- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
- ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 1.000 & 2.000 lit

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 2.000lt



- Κατάλληλη για αποθήκευση και μεταφορά ελαιολάδου
- Μεταφορά με παλετοφόρο και Κλαρκ
- Με ανθρωποθυρίδα οροφής φ40
- Κρουνός DN40 ολικής εκκένωσης

lit	δ	Υ	Μήκος	Ίντσες Κρουνού
2.000	127	155	180	1 ¼

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΑΛΕΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 1.000lt



- Κατάλληλη για αποθήκευση και μεταφορά ελαιολάδου
- Εύκολη στη μεταφορά με παλετοφόρο και Κλαρκ
- Με ανθρωποθυρίδα οροφής φ40
- Κρουνός DN40 ολικής εκκένωσης

lit	Διαστάσεις		Ίντσες Κρουνού
1.000	100x100	X205cm	1 ¼

- **Υλικό κατασκευής:** EN 1,4301 (18/10) ASTM 304, κωνικές οροφές από EN 1.4401 ASTM 316
- **Ποιότητα επιφάνειας:** εσωτερικά & εξωτερικά καφρέφτης EN 2R, ASTM BA
- **Συγκολλήσεις:** με μέθοδο TIG (GTAW) μηχανικά ή/και χημικά επεξεργασμένες