



- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
- ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ
- ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ MINIOLIVE 600

Ελαιοτριβείο τύπου MINIOLIVE 600

Δυναμικότητα έως 600kg καρπού ανά ώρα.

Η ωριαία δυναμικότητα εξαρτάται από την ποιότητα, το είδος του καρπού και την επιλογή ρυθμίσεων
Το προσφερόμενο ελαιοτριβείο είναι μορφής μονομπλόκ με δυνατότητα ψυχρής έκθλιψης.

Περιλαμβάνει

1. Πλυντήριο αποφυλλωτήριο αναβατόριο με χοάνη υποδοχής καρπού
2. Κυρίως μηχάνημα με
 - Σπαστήρα με μαχαίρια για την ποιοτική έκθλιψη του καρπού
 - 2 μαλακτères χωρητικότητας 320lit έκαστος, με έλεγχο της θερμοκρασίας και της ταχύτητας περιστροφής
 - Decanter με έλεγχο της ταχύτητας, ωριαίας επεξεργασίας έως 600kg καρπού
 - Αντλία τύπου ΜΟΝΟ απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα –
 - Έξοδος ελαιολάδου
3. Κεντρικό πίνακα ελέγχου λειτουργιών (έλεγχο στροφών, θερμοκρασίες κτλ.)
4. Κοχλίας απομάκρυνσης ελαιοπυρήνα



Με ανοξείδωτα όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον καρπό και το ελαιόλαδο

Τεχνικά χαρακτηριστικά κυρίως ελαιοτριβείου

Τροφοδοσία 380v / 50hz

Κινητήριος ισχύς 18,75kw

Θερμική ισχύς 6kw

Μέση κατανάλωση 10kw/h

Διαστάσεις 145x330x190cm

Βάρος 1.550kg

Σήμανση CE

Τεχνικά χαρακτηριστικά πλυντηρίου

Τροφοδοσία 380v / Ισχύς 0,6kw / Διαστάσεις 120x230x230cm / δυναμικότητα έως 750kg/h

Τεχνικά χαρακτηριστικά πίνακα λειτουργιών

Τροφοδοσία 380v / Ισχύς 20,75kw / Διαστάσεις 90x120x120cm

