

Robotape 50 TBDE

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 TBDE W=135	50 TBDE W=160
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore / n. 2 superiore <i>n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units</i>	(mm/inches)	Nastro L=50 mm <i>Belt L=50 mm</i>	Nastro L=50 mm <i>Belt L=50 mm</i>
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante <i>working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units</i>		STD	STD
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		OPT	OPT
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	50/2	50/2 (STD) 75/3 (OPT)
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		230 V. 1-Ph -50HZ +T	230 V. 1-Ph -50HZ +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg/lbs)	max 50 / max 110,2	max 50 / max 110,2

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2
W max	(mm/inches)	770 / 30,3	770 / 30,3
L max	(mm/inches)	880 / 34,6	880 / 34,6
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg/lbs)	140 / 308,6	140 / 308,6
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*